BUCASAN® SANIFLOW G 458

Onderhoudsreiniger voor sanitair op basis van citroenzuur

Gebruik

- Voor de dagelijkse reiniging van alle natte ruimtes
- Geschikt voor alle zuurbestendige materialen en oppervlakken zoals tegels, wastafels en toiletten
- Ideaal op sanitairporselein, verchroomde, roestvrijstalen en aluminium oppervlakken, wand- en vloertegels

Producteigenschappen/-voordelen

- Lost zonder problemen kalk-, vuil- en zeepresten op
- Uitstekende reinigende werking
- Streeploze glans zonder nadrogen dankzij het afparel-effect
- Hygiënisch frisse aardbeiengeur
- Geschikt voor schuimkanon en eenschijfmachine

Technische gegevens	
pH-waarde	2,5
Productkleur	rood
Grootte/soort verpakking	Flessen 12 x 1 l in doos Jerrycan van 5 liter Jerrycan van 10 liter

BUCASAN® SANIFLOW G 458

Onderhoudsreiniger voor sanitair op basis van citroenzuur

Gebruik en dosering

Voor de gehele natte ruimte en al het sanitair.

Onderhoudsreiniging:
Toilet/urinoir:
onverdund gebruiken

Sanitaire oppervlakken:
50 - 100 ml / 10 l water

Eenschijfmachine:
1 - 3 l / 10 l water

Schuimkanon:
1:5 to 1:10 met water

Gevarenaanduidingen

Niet als gevaarlijk geklasseerd

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor Bucasan® Saniflow G 458 op www.buzil.com.

GISBAU-Code: GS 40

Artikelnummer:
G458-0001
G458-0005
G458-0010

Belangrijke aanwijzingen
Oppervlakken voor gebruik van Bucasan® Saniflow G 458 nat maken met koud water. Altijd naspoelen met koud water.
Altijd koud water gebruiken.
Niet gebruiken op kalkgebonden natuursteen, zoals marmer, Solnhofer-tegels, travertin of schelpkalk.
Niet gebruiken op aluminium, gelakte oppervlakken en acrylglas.

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.

Datum 13.04.2016

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com