

Imtras Impregneer Waterbasis

EIGENSCHAPPEN:

Imtras Gevelimpregneer Waterbasis maakt gevels, opgebouwd uit zand, cement en klei waterafstotend. Het product is gebaseerd op oligomeer siloxaan en silane en kan toegepast worden op alle steenachtige, droge ondergronden. Imtras Gevelimpregneer Waterbasis is een gebruiksklaar product en kan op reeds 3 dagen oud, eventueel licht vochtig voegwerk aangebracht worden. Het tast kunststoffen niet aan en komt maximaal tegemoet aan verwerker- en milieuveiligheid.

Het product heeft een hoog indringend vermogen, is reukloos en is inzetbaar. Na behandeling is de gevel ten minste 10 jaar duurzaam.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Voor een duurzaam waterdicht resultaat neemt u de volgende 7 stappen:

1. Renoveer de ondergrond: voegwerk en scheuren herstellen;
2. Verwijder alle losse delen.;
3. Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond (vetvrij maken);
4. Beoordeel de ondergrond op aanwezig vocht, het impregneermiddel dient namelijk goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van $\frac{1}{2}$ liter per m^2 ;
5. Tref voorzorg maatregelen om spatten op kunststoffen, bestrating, bitumen en glas te vermijden;
6. Bij eventuele gemorste spatten direct reinigen met een geschikt middel;
7. Breng middels de vloeimethode (met een drukspuit) onder lage druk, bij een temperatuur boven $4\text{ }^{\circ}\text{C}$, de vloeistof aan op de gevel. Indien het verbruik lager is dan $\frac{1}{2}$ liter per m^2 , dient er een tweede behandeling "nat in nat" uitgevoerd te worden.

Imtras Gevelimpregneer Waterbasis is in enkele uren slagregen vast, daarom niet in de regen verwerken. Reinig gereedschappen met water/ ontvetter.

Artikelcode: IMIMPWE-25

Verpakking: 25 liter can