



TASKI® Jontec Satin & Care

Zijdeglans vloeremulsie

Omschrijving

Zijdeglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke, harde waterbestendige vloeren. De formulering geeft een perfecte hechting op bijna alle vloersoorten. Zowel geschikt voor toepassing met de traditionele methode, als met TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een ergonomische wasverdeler waarmee u een superieure laagdikte van de polymeeremulsie verkrijgt en die bovendien eenvoudig in gebruik is. De productiviteit wordt verbeterd, terwijl het gebruik van chemicaliën en verpakkingsmateriaal wordt verminderd. Door TASKI ProSpeed kan verbruik van het product worden gecontroleerd en wordt de vloer van een kwalitatief hoogstaande egale afwerking voorzien.

Eigenschappen

- Voorziet de vloer van een zijdeglans bescherm laag
- Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
- Op bijna alle vloersoorten toe te passen
- Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
- Eenvoudig te herstellen

Voordelen


- Het oorspronkelijk karakter van de vloer wordt in stand gehouden door de zijdeglans toplaag
- Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief loopverkeer
- Excellente hechting op bijna alle vloersoorten zoals vinyl, linoleum en kurk. Spreid gelijkmatig uit voor een perfecte egale laag
- Gegarandeerd slip-valpreventie en veiligheid voor uw werknemers en klanten
- Universeel te onderhouden
- Geschikt voor toepassing met de traditionele mopmethode of standaard wasverdelers
- Kies de ProSpeed wasverdeler om verzekerd te zijn van uitstekende resultaten. Deze tool heeft bewezen vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, terwijl de productiviteit wordt verhoogd

Gebruiksaanwijzing

1. Behandel alleen gestripte en grondig gespoelde en volledig droge vloeren.
Behandel poreuze en beschadigde vloeren met een van de Diversey's sealers voor: applicatie.
2. Bij gebruik met de TASKI ProSpeed vloerpolijstapplicator, lees de instructie handleiding en productlabel voor installatie- en applicatieprocedures voorafgaand aan applicatie.
3. Schud het product goed voor gebruik. Dit voorkomt vlekken in het eindresultaat. Giet het product spaarzaam op de vloer en verdeel het gelijkmatig terwijl het nog nat is in overlappende banen van 1-1,5m.
Laat volledig drogen (20-30 minuten) voordat u extra lagen aanbrengt op soortgelijke wijze.
Breng twee lagen aan op niet-poreuze, gladde vloeren.
Voor poreuze vloeren zijn meestal drie lagen voldoende.
4. Linoleum: Nadat de eerste laag is opgedroogd, maakt u de linoleumvloer glad met een eenschijfsmachine uitgerust met een blauwe pad, vervolgens vochtig dweil en volledig laten drogen voordat u extra lagen aanbrengt.
5. Topstrippen en opnieuw coaten: Gebruik een Diversey-vloerstripper om één laag polijstmiddel te verwijderen en vuile oplossing op te nemen met een schrobber
droger of natzuiger. Laat volledig drogen en breng extra laag(en) aan.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**





TASKI® Jontec Satin & Care

Dosering*

Klaar voor gebruik, geen verdunning nodig.

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Melkachtig Wit Vloeistof

Geur: Product specifiek

pH-waarde (puur): ≈ 8.8

pH-waarde (in gebruik): ≈ 8.8

Relatieve dichtheid (20°C): ≈ 1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Behandel alleen diep gereinigde, grondig gespoelde en volledig droge vloeren.

Niet verdunnen of mengen met andere stoffen. Niet gebruiken op gestructureerd plastic (vinyl met noppen) en niet-verzegeld hout of kurk.

Vraag advies voor gebruik op geprofileerde/noppen rubberen vloeren. Niet buitenshuis of in natte zones gebruiken.

Goedkeuringen

Getest volgens ASTM D-2047 op slipweerstand

Beschikbare verpakkingsoorten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
9292279	TASKI JONTEC SATIN & CARE 2X5L W3255	Klaar voor gebruik

www.diverse.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.11/04/2025 nl-NL (K02347)