

FACADECLEAN HC

Een geconcentreerde reiniger voor onmiddellijke en diepe reiniging op vervuilde minerale ondergronden.

Productomschrijving

Facadeclean HC is een geconcentreerde reiniger die onmiddellijke en diepe reiniging mogelijk maakt.

Facadeclean HC is op basis van hoog geconcentreerd natriumhypochloriet en diverse hulpstoffen voor de stabilisatie en optimalisatie van de reinigende werking. Het product bevat tevens een sterke parfum die de geur van het bleekmiddel aanzienlijk vermindert.

Facadeclean HC verwijdert atmosferische-, organische- en groene vervuilingen van oppervlakken zonder te hoeven naspoeien.

Facadeclean HC herstelt de originele uitstraling van materialen zonder deze aan te tasten.

Facadeclean HC heeft sterk schuimende eigenschappen en kan met behulp van schuimapparatuur worden aangebracht voor een langere contacttijd.

Toepassing

Facadeclean HC is een universeel toepasbaar product en kan gebruikt worden op gevels, daken, terrassen, gevelbeplating, balkons, galerijen, monumenten, bestrating en schuttingen. Facadeclean HC is toepasbaar op diverse materialen waaronder beton, leisteen, baksteen, ongepolijste marmer, stucwerk, zandsteen, basaltachtige steen en graniet. Niet toepassen op metaal. Voor gebruik altijd een proef zetten.

Eigenschappen

- Biologisch afbreekbaar
- Bevat uitsluitend biologisch afbreekbare additieven en tensiden (OECD 301D)
- Gestabiliseerd en geparfumeerd
- Te gebruiken op bijna alle steensoorten
- Zeer snelle en actieve werking
- Verwijdert alle soorten gevelvervuilingen

Technische gegevens

Kleur:	Licht geel
Geur:	Eucalyptus
pH:	Ca. 14
Bevat:	Natriumhypochloriet, natriumhydroxide

Applicatie omstandigheden

Facadeclean HC kan bij alle droge weersomstandigheden gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing

- Facadeclean HC onverdund of verdund met water aanbrengen afhankelijk van de vervuiling.
- Lichte vervuiling: 1:2 verdunnen
- Matige vervuiling: 1:1 verdunnen
- Extreme vervuiling: onverdund
- Facadeclean HC aanbrengen met een lagedrukspuit, borstel of schuimapparatuur.
- Op verticale oppervlakken van onder naar boven aanbrengen.
- Afspoeien is niet noodzakelijk, echter kan dit effectief zijn om de laatste residuen te verwijderen. Wacht in dat geval tot Facadeclean HC zijn werk heeft gedaan (20-45 minuten).
- Herhaal indien nodig de behandeling.
- Optioneel: Bescherm de ondergrond met een product van de Floorguard of Mavroseal lijn.



Verpakking

10 liter

Theoretisch verbruik

Verbruik 5-15 m²/L. Verbruik is sterk afhankelijk van de aard en mate van vervuiling.

Praktische informatie

- Niet mengen met andere producten. Pas vooral op met zure producten en ammoniak i.v.m. toxische dampen.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Door de eigenschappen van de actieve stof in het product zal de werking achteruit gaan (na ongeveer 6 maanden). Om dit te verhelpen kan het product onverdund worden aangebracht in plaats van de geadviseerde verdunningen.
- Zorg dat de ondergrond volledig nagespoeld en gedroogd wordt na het reinigen met Facadeclean HC voordat de ondergrond wordt behandeld met een coating of impregneer.
- Facadeclean HC is corrosief voor metalen. Bescherm blootliggende metalen oppervlakken en gebruik uitsluitend applicatiemateriaal van chemisch resistent kunststof.

Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende verpakking ten minste 6 maanden houdbaar. Opslaan in de originele verpakking op een geventileerde, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.

Veiligheidsvoorschriften

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.



Technische ondersteuning

Mavro is ISO 9001 gecertificeerd: jouw garantie voor kwaliteit, op het gebied van producten én advies. Onze technische adviseurs en R&D afdeling staan altijd voor je klaar. We kijken graag met je mee naar je vraagstuk of wens. Helpen je met onze producten óf bedenken de oplossing als deze nog niet bestaat. Bel, mail of kom langs.

Mavro International, Heksekamp 1, 5301 LX Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

Disclaimer

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. Mavro International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Januari 2025
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57650